EDAN · DOPPLER FETAL DE MESA

Detector de latidos fetales EDAN SD5 y SD6

Doppler fetal de mesa para escuchar y medir la frecuencia cardiaca fetal desde la semana 10 de gestación. El SD5 trabaja con sonda cableada y el SD6 con sonda inalámbrica por infrarrojo. Ambos tienen pantalla LCD retroiluminada, dos parlantes de alta fidelidad y grabación de 240 segundos.



SD5 Sonda cableada de 2 MHz

SD6 Sonda inalámbrica de 2 MHz

FCF precisa

Cálculo por autocorrelación, con precisión de ±3 lpm.

Dos parlantes

Audio de 2 W y salida para audífonos de 3,5 mm.

Grabación de 240 s

Graba el sonido cardiaco fetal para volver a escucharlo.

Batería de 10 h

Unidad con batería Ni-MH recargable y conexión a red.

Consultorio obstétrico · **Centros de salud** · **Hospitales y clínicas** · **Sala de partos**

Teléfono / WhatsApp: +51 960 590 883

Oficina: +511 500 8617 · www.mdperu.com

Distribuido por

BG Soluciones Médicas SAC

ESPECIFICACIONES

EDAN SD5 y SD6 · Doppler fetal

Uso	Detección del latido fetal desde la semana 10 de gestación
Método	Ultrasonido Doppler · cálculo de la FCF por autocorrelación
Sonda	2,0 MHz ± 10 % · SD5 cableada · SD6 inalámbrica por infrarrojo, con control de volumen · sonda de 3,0 MHz opcional
Rango de FCF	50 a 210 lpm · resolución 1 lpm · precisión ±3 lpm
Potencia de ultrasonido	< 10 mW/cm²
Pantalla	LCD de 62 × 44 mm (128 × 64 puntos) con FCF y nivel de batería · luz de fondo blanca
Audio	2 parlantes de alta fidelidad · 2 W · conector de audífonos de 3,5 mm
Grabación	240 segundos, con reproducción
Apagado automático	1 o 3 minutos sin señal ni operación
Alimentación	100–240 V, 50/60 Hz · batería Ni-MH de 7,2 V recargable, aprox. 10 h
Batería de la sonda	Solo SD6: litio de 3,7 V recargable, aprox. 3 h
Dimensiones	Unidad: 265 × 155 × 180 mm · sonda: 140 × 40 × 32 mm
Peso	Unidad: 1,7 kg con batería y sonda · sonda: 85 g (SD5) y 120 g (SD6)
Fabricante	EDAN Instruments, Inc. · China

SD5 o SD6

	SD5	SD6
Sonda	Cableada	Inalámbrica
Transmisión	Cable	Infrarroja
Batería sonda	No requiere	Litio, 3 h
Peso sonda	85 g	120 g

Incluye

- Unidad principal
- Sonda de 2 MHz (cableada o inalámbrica)
- Batería Ni-MH y cable de poder
- Manual de usuario

Opcionales

- Sonda de 3 MHz
- Audífonos
- Soporte rodable
- Bolsa de transporte y cable de seguridad

Ideal para

- Control prenatal desde la semana 10
- Auscultación intermitente en sala de partos
- Consultorios de atención frecuente
- Que la gestante escuche el latido de su bebé

Cuidado y uso

- Usar gel de ultrasonido y retirarlo de la sonda tras cada uso
- Limpiar la sonda con un paño suave, sin sumergirla
- Cargar la batería cuando el indicador lo señale
- Guardar la sonda en su soporte, sin golpes

Garantía MD Perú
12 meses

Código MD Perú
SD5: EDN-DOP-005 · SD6: EDN-DOP-004

Imágenes referenciales. Especificaciones según el catálogo del fabricante EDAN Instruments, Inc.

Teléfono / WhatsApp: +51 960 590 883
Oficina: +511 500 8617 · www.mdperu.com

Distribuido por
BG Soluciones Médicas SAC