EMERGENCIA · TRASLADO DE PACIENTES

Camilla hidráulica de emergencia JHS MEDICAL ZIGOR

Camilla con elevación hidráulica de doble columna, respaldo Fowler, posición Gatch y Trendelenburg por pedal, plataforma radiotransparente con bandeja para placas de rayos X y bandeja para desfibrilador. Para emergencias, tópicos, UCI y traslado intrahospitalario.



Altura hidráulica

De 650 a 980 mm con dos columnas y pedales, sin esfuerzo.

Trendelenburg ±17°

Trendelenburg y antitrendelenburg por pedal, con las manos libres.

Radiotransparente

Bandeja deslizable para placas: rayos X sin mover al paciente.

Bandeja para desfibrilador

El equipo de reanimación viaja con el paciente.

Emergencia · **Cuidados intensivos** · **Tópico** · **Traslado intrahospitalario**

Teléfono / WhatsApp: +51 960 590 883
Oficina: +511 500 8617 · www.mdperu.com

Distribuido por
BG Soluciones Médicas SAC

ESPECIFICACIONES

ZIGOR · Camilla de emergencia

Dimensiones	Largo total de 2180 mm · ancho total de 830 mm
Somier	1950 × 680 mm · plataforma radiotransparente
Altura del somier	650 mm (mínima) a 980 mm (máxima) desde el piso
Elevación	Dos columnas con sistema hidráulico · pedales para graduar la altura
Posiciones	Fowler 90° y Gatch 50° con pistón neumático (gas-spring) · Trendelenburg y antitrendelenburg 17° por pedal
Barandas	Plegables, cubiertas en acero inoxidable · 1360 mm de largo × 450 mm de alto
Cabecera y piecera	610 mm de ancho × 275 mm de alto
Ruedas y frenos	4 garruchas omnidireccionales de 8" · freno lateral independiente en cabecera y piecera
Protección	4 parachoques de nitrilo · agarradera para transporte · orificios en las 4 esquinas para portasuero o portabomba de infusión
Rayos X	Bandeja deslizable a lo largo de la camilla para placas radiográficas
Carga	250 kg con elevación máxima · 600 kg sin elevación (prueba de carga)
Estructura	Tubo de acero LAF · pintura de 80 micras, resiste un impacto de 22 kg sin desprendimiento
Colores	Estructura warm gray · colchoneta azul o gris

Equipamiento

- Colchoneta radiotransparente de 3"
- 2 portasueros telescópicos desmontables
- Bandeja para desfibrilador
- Bandeja deslizable para placas radiográficas
- Correas de sujeción
- Respaldo con sistema gas-spring

Dimensiones

- 2180 × 830 mm (largo × ancho)
- Altura de 650 a 980 mm
- Carga de trabajo: 250 kg
- Garantía: 12 meses

Altura de referencia

- Cabezal: 870 a 1180 mm
- Bandeja de desfibrilador: 890 a 1210 mm

Ventajas

- Altura y Trendelenburg por pedal, con las manos libres para atender
- Rayos X sin trasladar al paciente a otra superficie
- Desfibrilador y sueros viajan junto con el paciente
- Ruedas de 8" y freno independiente para traslados seguros

Cuidado y mantenimiento

- Accionar los frenos antes de pasar al paciente a la camilla
- No superar la carga de trabajo de 250 kg
- Limpiar y desinfectar la colchoneta después de cada paciente
- Revisar periódicamente ruedas, frenos y sistema hidráulico

Marca · Modelo
JHS MEDICAL ZIGOR

Código MD Perú
JHS-MOB-001

Imágenes referenciales. Medidas según la ficha técnica del fabricante JHS Medical (FTEC 101, versión 2; código del fabricante LM000141). Procedencia: nacional.

Teléfono / WhatsApp: +51 960 590 883
Oficina: +511 500 8617 · www.mdperu.com

Distribuido por
BG Soluciones Médicas SAC