LED SpA · ELECTROCIRUGÍA

Electrobisturí monopolar y bipolar SURTRON 50D

Electrobisturí de radiofrecuencia para cirugía menor y de consultorio. Corta, corta-coagula y coagula en cinco modos de trabajo, con lectura digital de la potencia y control por microprocesador. Vigila de forma continua la conexión de la placa paciente para trabajar con seguridad. Fabricado en Italia.



CUT · BLEND · FORCED COAG · SOFT COAG · BIPOLAR

5 modos de trabajo

Corte puro, corte-coagulado, coagulación superficial, coagulación profunda y bipolar.

50 W a 600 kHz

Potencia regulable con lectura digital en corte y coagulación.

Placa paciente vigilada

Alarma si se pierde la conexión; con placa de doble campo controla también el contacto.

Mango o pedal

Activa la potencia y cambia de función desde el mango, sin quitar la vista del campo.

Cirugía ambulatoria · Dermatología · Odontología · Hecho en Italia

Teléfono / WhatsApp: +51 960 590 883
Oficina: +511 500 8617 · www.mdperu.com

Distribuido por
BG Soluciones Médicas SAC

ESPECIFICACIONES

LED SURTRON 50D · Electrobisturí

Modelo	SURTRON 50D · electrobisturí monopolar y bipolar (código de fábrica 10100.071)
Potencia máxima	Corte 50 W · corte-coagulado 40 W · coagulación FORCED 50 W · coagulación SOFT 40 W · bipolar 30 W
Frecuencia de trabajo	600 kHz
Placa paciente	Salida flotante (tipo F) · admite placas de campo simple y de doble campo
Alimentación	115–230 VAC seleccionable · 50–60 Hz · consumo máximo 230 VA
Controles	Regulación e indicación digital de la potencia · memoria de los últimos ajustes · volumen del tono ajustable
Seguridad	Control del circuito placa/paciente · control de la potencia entregada · autodiagnóstico al encender
Clasificación	Clase I, tipo CF · Clase IIb (Directiva 93/42/CEE) · marcado CE 0051
Normas	EN 60601-1 · EN 60601-1-2 · EN 60601-2-2
Dimensiones	254 × 104 × 288 mm (ancho × alto × profundidad)
Peso	5 kg
Fabricante	LED SpA · Aprilia, Italia

Modos de trabajo

Modo	Potencia	Uso
CUT	50 W	Corte puro
BLEND	40 W	Corte con coagulación
FORCED	50 W	Coagulación superficial
SOFT	40 W	Coagulación profunda, sin carbonizar
BIPOLAR	30 W	Coagulación con pinza bipolar

Composición estándar

- Mango reutilizable con pulsadores F4243
- Juego de 10 electrodos 00500.00
- Cable de electrodo neutro 00404.08
- Electrodo neutro (placa) 5365
- Pedal 00300.00
- Cable de alimentación de 2 m 00100.03

Opcional: pinza y adaptador bipolar, placas de doble campo, electrodos de repuesto.

Usos

- Cirugía ambulatoria y procedimientos menores
- Dermatología: lesiones cutáneas, verrugas, nevus
- Odontología y cirugía mínimamente invasiva

Ventajas

- Cinco modos en un equipo compacto de 5 kg
- Lectura digital: potencia exacta en cada procedimiento
- Recuerda los últimos ajustes usados
- Diseño y fabricación italiana, marcado CE

Cuidado y uso

- Adherir bien la placa paciente sobre piel limpia y zona muscular
- Usar la menor potencia que dé el efecto deseado
- No usar cerca de anestésicos o líquidos inflamables
- En pacientes con marcapasos, consultar al especialista

Marca · Modelo
LED SURTRON 50D

Código MD Perú
LED-ELQ-001

Imágenes referenciales. La pinza y el adaptador bipolar no forman parte de la composición estándar. Especificaciones según el catálogo de LED SpA (Italia); pueden cambiar sin previo aviso.

Teléfono / WhatsApp: +51 960 590 883
Oficina: +511 500 8617 · www.mdperu.com

Distribuido por
BG Soluciones Médicas SAC