LED SpA · ELECTROCIRUGÍA

Electrobisturí monopolar y bipolar SURTRON 200

Electrobisturí de alta frecuencia de 200 W para cirugía mediana y menor, con salidas monopolar y bipolar independientes. Seis modos de trabajo, incluido el corte ENHANCED con menos escara, y coagulación bipolar con inicio y parada automáticos. Apto para cirugía mínimamente invasiva.



CUT · ENHANCED · BLEND · FORCED COAG · SOFT COAG · BIPOLAR

6 modos de trabajo

Corte puro, ENHANCED, corte-coagulado, coagulación superficial, profunda y bipolar.

200 W a 600 kHz

Potencia regulable con lectura digital y ajuste del incremento.

Bipolar automático

La coagulación bipolar arranca y se detiene sola según el tejido.

Placa paciente vigilada

Control del contacto placa/paciente con electrodo de doble placa.

Cirugía general · Ginecología · Urología · Endoscopía · Hecho en Italia

Teléfono / WhatsApp: +51 960 590 883
Oficina: +511 500 8617 · www.mdperu.com

Distribuido por
BG Soluciones Médicas SAC

ESPECIFICACIONES

LED SURTRON 200 · Electrobisturí

Modelo	SURTRON 200 · electrobisturí monopolar y bipolar (código de fábrica 10100.401)
Potencia máxima	Corte 200 W · ENHANCED 120 W · corte-coagulado 120 W · coagulación FORCED 150 W · coagulación SOFT 90 W · bipolar 80 W
Frecuencia de trabajo	600 kHz
Salidas	Monopolar y bipolar independientes · salida flotante (tipo F)
Alimentación	115–230 VAC · 50–60 Hz · consumo máximo 350 VA
Controles	Regulación e indicación digital · programable por el usuario · memoria de las condiciones de trabajo · volumen ajustable
Seguridad	Control del circuito placa/paciente · control de la potencia entregada · autodiagnóstico
Clasificación	Clase I, tipo CF · Clase IIb (Directiva 93/42/CEE) · normas EN 60601-1, EN 60601-1-2 y EN 60601-2-2
Dimensiones	370 × 144 × 319 mm (ancho × alto × profundidad)
Peso	6 kg
Fabricante	LED SpA · Aprilia, Italia

Usos

- Cirugía general, ambulatoria, pediátrica, plástica y vascular
- Ginecología, urología, gastroenterología y endoscopía
- Neurocirugía, traumatología, otorrinolaringología y neumología

Modos de trabajo

Modo	Potencia	Uso
CUT	200 W	Corte puro
ENHANCED	120 W	Incisión con menos escara
BLEND	120 W	Corte con coagulación
FORCED	150 W	Coagulación superficial
SOFT	90 W	Coagulación profunda, sin necrosis
BIPOLAR	80 W	Coagulación bipolar automática

Composición estándar

- Mango reutilizable con pulsadores F4243
- Electrodos variados 00500.00
- Electrodo de hoja 7 cm (3 piezas) 152-110
- Electrodo de aguja 7 cm (3 piezas) 152-120
- Electrodo de bola 6 cm (3 piezas) 152-150
- Cable de electrodo neutro 00404.08
- Electrodo neutro de acero 5365
- Placa neutra doble desechable (2) F7920
- Pedal a prueba de agua 00302.00
- Cable de alimentación de 5 m 00100.01

Opcional: pinzas bipolares y cable bipolar.

Ventajas

- Monopolar y bipolar independientes en un solo equipo
- Corte ENHANCED: incisión limpia con menos escara
- Bipolar con inicio y parada automáticos
- Diseño y fabricación italiana, marcado CE

Cuidado y uso

- Adherir bien la placa paciente sobre piel limpia y zona muscular
- Usar la menor potencia que dé el efecto deseado
- No usar cerca de anestésicos o líquidos inflamables
- En pacientes con marcapasos, consultar al especialista

Marca · Modelo
LED SURTRON 200

Código MD Perú
LED-ELQ-003

Imágenes referenciales. Las pinzas bipolares se venden por separado. Imágenes referenciales. Especificaciones según el catálogo de LED SpA (Italia); pueden cambiar sin previo aviso.

Teléfono / WhatsApp: +51 960 590 883
Oficina: +511 500 8617 · www.mdperu.com

Distribuido por
BG Soluciones Médicas SAC