LED SpA · ELECTROCIRUGÍA DE ALTA POTENCIA

Electrobisturí de alta potencia SURTRON 300 HP

Electrobisturí monopolar y bipolar de 300 W para sala de operaciones. Dos salidas monopolares para trabajar con dos cirujanos a la vez, corte con coagulación regulable, coagulación SPEEDY, DEEP y SPRAY, y corte bipolar. Vigila la placa paciente y la fuga de corriente de alta frecuencia de forma continua.



CUT · ENHANCED · BLEND · SPEEDY · DEEP · SPRAY · BIPOLAR

300 W monopolar

Corte puro y corte-coagulado al 80, 60 y 40 %, con lectura digital.

Dos operadores

Dos canales monopolares con ajustes independientes para cada cirujano.

10 programas

Guarda y recupera al instante diez configuraciones personales.

Seguridad total

Control de placa (SPEC), fuga de alta frecuencia y compensación de red.

Cirugía general · **Laparoscopía** · **Torácica y vascular** · **Urología** · **Hecho en Italia**

Teléfono / WhatsApp: +51 960 590 883

Oficina: +511 500 8617 · www.mdperu.com

Distribuido por

BG Soluciones Médicas SAC

ESPECIFICACIONES

LED SURTRON 300 HP · Electrobisturí

Modelo	SURTRON 300 HP · electrobisturí monopolar y bipolar de alta potencia (código de fábrica 10400.801)
Frecuencia	Monopolar 425 kHz · bipolar 525 kHz
Salidas	2 monopolares + 1 bipolar · salida flotante (tipo F)
Coagulación	SPEEDY (forzada o fulgurada), DEEP (suave o desecante), SPRAY y SPRAY con argón
Interfaces	Salida para unidad externa de plasma argón y para evacuador de humo
Programas	10 configuraciones personales de llamada inmediata
Alimentación	115–230 VAC seleccionable · 50–60 Hz · consumo máximo 1000 VA
Seguridad	Control de placa paciente (SPEC) · fuga de alta frecuencia · compensación de red · autodiagnóstico con códigos de falla
Clasificación	Clase I, tipo CF · Clase IIb (Directiva 93/42/CEE) · normas EN 60601-1, EN 60601-1-2 y EN 60601-2-2
Dimensiones y peso	470 × 150 × 400 mm · 17,5 kg
Fabricante	LED SpA · Aprilia, Italia

Potencia por modo

Modo	Potencia	Uso
CUT	300 W	Corte puro
CUT 80/60/40	250/200/150 W	Corte con coagulación
ENHANCED	200 W	Incisión con menos escara
BLEND	200 W	Corte-coagulado
SPEEDY	100 W	Coagulación forzada
DEEP	100 W	Coagulación suave
SPRAY	70 W	Coagulación sin contacto
BIPOLAR	95 W	Corte bipolar
BIP. COAG	70 W	Coagulación bipolar

Composición estándar

- Mango desechable con pulsadores (5) 755VL
- Mango reutilizable con pulsadores F4243
- Electrodos de hoja 7 y 16 cm (3 c/u) 152-110 / 152-115
- Electrodo de aguja 7 cm (3) 152-120
- Electrodo de bola 6 cm (3) 152-150
- Cable de electrodo neutro 00404.08
- Placa neutra doble desechable (5) F7920
- Esponja de limpieza F7520
- Pedal doble a prueba de agua (2) 00301.04
- Cable de alimentación de 5 m 00100.01

Ventajas

- Dos cirujanos a la vez, cada uno con sus ajustes
- Corte bipolar con control del sangrado
- Listo para plasma argón y evacuador de humo
- Diseño y fabricación italiana, marcado CE

Cuidado y uso

- Adherir bien la placa paciente sobre piel limpia y zona muscular
- Usar la menor potencia que dé el efecto deseado
- No usar cerca de anestésicos o líquidos inflamables
- En pacientes con marcapasos, consultar al especialista

Marca · Modelo
LED SURTRON 300 HP

Código MD Perú
LED-ELQ-004

Imágenes referenciales. La unidad de plasma argón, el evacuador de humo y las pinzas bipolares se venden por separado. Imágenes referenciales.

Teléfono / WhatsApp: +51 960 590 883
Oficina: +511 500 8617 · www.mdperu.com

Distribuido por
BG Soluciones Médicas SAC