SIBELMED · ESPIROMETRÍA

Espirómetro con pantalla táctil DATOSPIR touch · Diagnostic T

Espirómetro de mesa con transductor de turbina, pantalla táctil a color de 5,7" e impresora térmica integrada. Esta versión Diagnostic es la más completa: incluye FVC, VC, MVV y broncodilatación, más de 45 parámetros, control de calidad de cada maniobra e interpretación automática según los criterios ATS/ERS.



FVC · VC · MVV · POST-BD · +45 PARÁMETROS

Pantalla táctil 5,7"

Color VGA de alta resolución, menús guiados y teclado en pantalla.

Modo Diagnóstico

Además de los modos Ocupacional y Atención Primaria, con supervisión detallada de la maniobra.

Control de calidad

Avisos al final de cada maniobra y grado de la A a la F según NLHEP.

Imprime y guarda

Impresora térmica interna y memoria para más de 3000 pruebas con gráficos.

Neumología · Salud ocupacional · Atención primaria · Hecho en España

Teléfono / WhatsApp: +51 960 590 883

Oficina: +511 500 8617 · www.mdperu.com

Distribuido por
BG Soluciones Médicas SAC

ESPECIFICACIONES

Sibelmed · DATOSPIR touch

Transductor	Turbina (opcional: desechable o Fleisch)
Rango (BTPS)	Flujo 0 a ±16 l/s · volumen 0 a 10 l
Exactitud	Flujo 5 % o 200 ml/s · volumen 3 % o 50 ml (ATS/ERS)
Pantalla	Táctil a color de 5,7" · VGA 640 × 480
Pruebas	FVC, VC, MVV y broncodilatación (POST) · broncoconstricción opcional
Parámetros	Más de 45: FVC, FEV1, FEV1/FVC, PEF, FEF25-75 %, FEV6, edad pulmonar, índice EPOC y más
Gráficas	Flujo-volumen y volumen-tiempo simultáneas · superposición de maniobras · informe ATS/ERS
Interpretación	Miller, Snider, Kory & Lyons, NLHEP y ATS/ERS
Referencias	SEPAR, ERS, Knudson, Gutiérrez, Pérez-Padilla y otras
Memoria	Más de 3000 pruebas con gráficos
Impresora	Térmica interna, papel de 112 mm · imprime 3 maniobras a la vez
Conectividad	USB a PC o impresora · exportación a HIS · software W20s
Alimentación	100–240 V, 50/60 Hz · 30 W
Dimensiones y peso	195 × 270 × 100 mm · 1,7 kg
Clasificación	Clase IIa (93/42/CEE) · EN 60601-1, EN ISO 26782, EN ISO 23747



Manejo táctil, con menús guiados

Incluye

- Software de espirometría W20s (licencia)
- Transductor de turbina
- Pinza nasal
- Rollo de papel térmico
- 5 filtros bacteriano/víricos desechables
- Cable USB para PC o impresora
- Fuente de alimentación externa
- Manual de uso

Opcionales

- Batería recargable · maletín de transporte
- Módulos SpO2, PIM-PEM y Sniff
- Estación meteorológica
- Software de broncoconstricción
- Bluetooth, Ethernet y HL7
- Jeringa de calibración de 3 l

Ventajas

- Espirometrías de calidad, con ayudas en pantalla para el técnico
- Informe completo impreso al momento, sin PC
- Desarrollado con el Hospital de Sant Pau (Barcelona)
- Ideal para campañas de salud ocupacional y minería

Cuidado y uso

- Usar un filtro bacteriano/vírico nuevo por paciente
- Verificar la exactitud con jeringa de 3 l según ATS/ERS
- Limpiar la turbina según las instrucciones del fabricante
- Usar solo la fuente de alimentación original

Marca · Modelo
Sibelmed · DATOSPIR

Código MD Perú
SIB-RES-002

Imágenes referenciales. Los accesorios y módulos opcionales no están incluidos. Filtros de repuesto disponibles en MD Perú (caja x 100). Especificaciones según Sibelmed (España); pueden cambiar sin previo aviso.

Teléfono / WhatsApp: +51 960 590 883
Oficina: +511 500 8617 · www.mdperu.com

Distribuido por
BG Soluciones Médicas SAC